AMIKO

S2 SATELLITE ТЮНЕР

T2/C TERRESTRIAL & CABLE ГИБРИДНЫЙ ТЮНЕР

HD8265+

Мультиформатный ресивер для спутникового, эфирного T2 и кабельного телевидения с поддержкой видео в формате HEVC

FAST SCAN EASY INSTALLATION

H.265 HEVC

МУЛЬТИМЕДИА В ФОРМАТАХ* AVI MKV MPG MP3 MP4 TS

audio and video codecs are subjects to availability*

прогноз погоды

RSS ЛЕНТА

Full HD 1080

S2 спутниковый

T2/C эфирный /кабельный

conax

CI интерфейс

USB 2 порта

web TV

TT CONTENT

ETHERNET

Wi Fi поддержка

3G поддержка 3G модема

сохранение настроек

LCN логическая нумерация каналов

OTA обновление со спутника

FOUR DIGIT DISPLAY

NTP сетевое время

UNICABLE

DIGITAL SATELLITE DiSEqC 1.2 EQUIPMENT CONTROL

AUTO DiSEqC

Stab - USALS UNIVERSAL SATELLITE AUTOMATIC LOCATION SYSTEM

HDMI

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Встроенный картоприемник Conax
- Интерфейс CI для модулей условного доступа
- Поддержка видео кодека HEVC
- Два порта USB 2.0
- Поддержка Wi-Fi адаптеров (чипсет Ralink 5370)
- Порт подключения Ethernet
- RSS лента новостей и Прогноз погоды
- Запись видео на внешний носитель
- Функция Timeshift
- Запись канала и функция Timeshift работают параллельно
- Время переключения канала менее 1 секунды
- Интуитивное полноцветное меню настроек и навигации
- Предпросмотр канала в меню
- Функция EPG (электронный программный гид)
- Поддержка субтитров
- Поддержка телетекста стандарта VBI
- Родительский контроль канала и отдельной трансляции
- Передача настроек и списка каналов с ресивера на ресивер
- Быстрое сканирование каналов и функция “слепой поиск”
- Поддержка протоколов DiseqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS
- Передача видео в разрешении Full HD (1080p)
- Игры в меню ресивера
- Поддержка различных языков в меню
- Обновление системы через Интернет/USB/OTA/ RS232
- Мощность потребления в “спящем” режиме <0,5Вт

*Features and speci cations are subject to change without notice

AMIKO

S2 SATELLITE ТЮНЕР

T2/C TERRESTRIAL & CABLE ГИБРИДНЫЙ ТЮНЕР

HD8265+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тюнер и демодуляция

Тип тюнера:	**DVB-S / DVB-S2**
Входной коннектор:	F-тип, коннектор “мама”
Уровень сигнала:	От -65 до -25дБм
Питание конвертера и поляризация:	Вертикальная: 13/14В Горизонтальная: 18/19В
Ток:	Max. 400мА (защита от перегрузки)
Тоновый сигнал:	22±1кГц
Переключение DiseqC:	Версия 1.0, 1.1, 1.2, USALS
Демодуляция:	QPSK, 8PSK
Символьная скорость:	2-45Мбит/с
Коррекция ошибок:	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 и авто

Тип тюнера:	**DVB-T2 / DVB-C**
Диапазон частот:	48~862МГц
Входной уровень:	От -80вБм до -20дБм
Вывод питания антенны:	5В, постоянный ток 75мА
Демодуляция:	CODFM 1K, 2K, 4K, 8K норм. и расширенная 16K норм. и расширенная, 32K нормальная и расширенная
Символьная скорость:	1.0 ~ 7.0 Mc/c
Констелляция:	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Защитные интервалы:	1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
Скорость полезного потока:	1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6

Декодирование MPEG TS AV

Транспортный поток:	MPEG-2, H.264, H.265
Входящий поток:	Max.120Мбит/с
Соотношение сторон:	4:3, 16:9, экранное каше
Декодирование видео:	MPEG-4/H.265 SP@L3 to ASP@L5, AVC, HP@level 4.1, MP@level 4.1
Разрешение видео:	720*480p/i, 720*576p/i, 1280*720p, 1920*1080i, 1920*1080p
Декодирование аудио:	MPEG-1/2, AAC-LC, HE-AAC, MP3, DolbyDigital
Режим аудио:	Left / Right / Stereo / Mono
Частота дискретизации:	32, 44.1 и 48КГц

Системные ресурсы

Центральный процессор:	800МГц
Flash память:	16Мбайт
Оперативная память:	256Мбайт DDR3

Питание

Входное напряжение:	12В (постоянный ток)
Мощность потребления:	24Вт Max
Потребление в “спящем”режиме:	<0,5Вт

Порты аудио/видео/данных

Аудио, видео CVBS:	3,5мм jack-тип
RS-232C:	3,5мм jack-тип, битрейт 115,2кбит/с
USB:	2 порта USB 2.0
S/PDIF:	Оптический
HDMI:	VER 1.4, Тип A
Ethernet:	10/100Мбит, RJ45
ИК приемник:	3,5мм jack-тип, выносной ИК приемник

Физические параметры

Габариты:	180x43x155мм
Вес:	1,0кг
Рабочая температура:	0~+45°C
Температура хранения:	-10~+70°C
Относительная влажность: (хранения)	5%~95%

Свойства и параметры могут быть изменены без предупреждения.