



8x портов 10/100Мбит с PoE

2x Гбит порта

Основные свойства

- 8x Ethernet портов 10/100Мбит с поддержкой PoE
- 2x (гигабитных) Ethernet порта 10/100/1000Мбит
- Поддержка протоколов PoE IEEE802.3af и IEEE802.3at
- Максимальная мощность до 30Вт на 1 порт
- Максимальная суммарная мощность до 120Вт
- Автоматическое определение устройств потребителей
- Контроль потока для операций в дуплексном режиме

Технические характеристики

Сетевое подключение:

Порт 1- 8: 10/100Мбит с поддержкой PoE
Порт 9-10 (WAN 1/2): 10/100/1000Мбит
Дальность передачи: До 100м (max.)
Среда передачи: Сетевой кабель стандарта CAT 5/5e/6

Сетевой свитч:

Сетевые стандарты: IEEE802.3/10 BASE-T Ethernet
IEEE802.3/100 BASE-TX Ethernet
IEEE802.3x контроль потока
IEEE802.3az

Мах. кадр сети: 1518байт
Список MAC адресов: 2К
Стандарт PoE: IEEE802.3af и IEEE802.3at

Питание по сети Ethernet:

Тип распиновки: Жилы (1/2+, 3/6-)

Питание:

Адаптер питания: 180-240В переменный ток (с частотой 50/60Гц)
Выходное питание: 48В постоянный ток
Потребление: 125Вт

Физические свойства:

Линейный размер: 216,8мм x 159,6мм x 29,6мм
Рабочая температура: 40° ~ 50° (влажность 5 - 95%)
Температура хранения: 20° ~ 70°
Вес: 1230г