



4x порта 10/100Мбит  
с поддержкой PoE

2x 10/100Мбит  
порта аплинк

## Основные свойства

- 4x Ethernet порта 10/100Мбит с поддержкой PoE
- 2x Ethernet порта 10/100Мбит
- Поддержка протоколов PoE IEEE802.3af и IEEE802.3at
- Максимальная мощность до 15,4Вт на 1 порт
- Максимальная суммарная мощность до 60Вт
- Автоматическое определение устройств потребителей
- Контроль потока для операций в дуплексном режиме

## Технические характеристики

### Сетевое подключение:

Порт 1- 4: 10/100Мбит с поддержкой PoE  
Порт 5-6 (WAN): 10/100Мбит  
Дальность передачи: До 100м (max.)  
Среда передачи: Сетевой кабель стандарта CAT 5/5e/6

### Сетевой свитч:

Сетевые стандарты: IEEE802.3/10 BASE-T Ethernet  
IEEE802.3/100 BASE-TX Ethernet  
IEEE802.3x контроль потока  
Мах. кадр сети: 1518байт  
Список MAC адресов: 2K  
Стандарт PoE: IEEE802.3af и IEEE802.3at

### Питание по сети Ethernet:

Тип распиновки: Жилы (1/2+, 3/6-)

### Питание:

Адаптер питания: 180-240В переменный ток (с частотой 50/60Гц)  
Выходное питание: 48В постоянный ток  
Потребление: 75Вт

### Физические свойства:

Линейный размер: 156мм x 139,6мм x 29,6мм  
Рабочая температура: 0° ~ 40° (влажность 5 - 95%)  
Температура хранения: 20° ~ 70°  
Вес: 780г