AMIKO

S2 SATELLITE ТЮНЕР

T2/C TERRESTRIAL & CABLE ГИБРИДНЫЙ ТЮНЕР

VIPER4K

Ultra HD ресивер для спутникового, эфирного T2 и кабельного телевидения
Операционная система Linux Enigma2

ПОДДЕРЖКА SD КАРТЫ

DC 12 V

3D READY. * 3D compliant Enigma 2 image installed is required

2X HI-SPEED USB

H.265

Open ATV

ViX4

LINUX EMBEDDED

4K ULTRAHD

LINUX

TIME SHIFT таймшифт

картоприемник

E2 ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

USB Wi Fi поддержка

NTP сетевое время

MKV

ETHERNET

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- *Тюнеры DVB-S2X и DVB-T2/C*
- *Процессор Hisilicon Hi3798MV200 Huawei*
- *Видеокодек H.265 (HEVC)*
- *Операционная система Linux - E2*
- *Quad-Core 64бит (4x1,6ГГц) 15000 DMIPS*
- *8Гбайт флеш памяти*
- *Оперативная память DDR4 1Гбайт*
- *Слот для карты MicroSD*
- *Мастер настройки*
- *Встроенный картоприемник Conax*
- *Технология 3D Ready*
- *Высокоскоростной USB порт 3.0 и 2 USB порта 2.0*
- *Воспроизведение мультимедиа (MKV, AVI, MPG, MP4, TS..)*
- *Функция Таймшифт (при подключении USB носителя)*
- *Интернет стриминг ТВ и радио программ*
- *Встроенный Wi-Fi модуль 300Мбит/с*
- *Гигабитная сетевая карта (1000Мбит/с)*
- *Установка программных плагинов и расширений*
- *Удаленное управление по HTTP/Telnet/SSH/FTP...*
- *Запись и воспроизведение медиа по локальной сети*
- *Поддержка внешнего USB носителя*
- *Функция EPG (электронный программный гид)*
- *Поддержка протоколов DiseqC 1.0 1.1 1.2 и USALS*
- *Автоматическое определение DiseqC*
- *Меню настроек в высоком разрешении*
- *Индикатор канала на передней панели*
- *Изменяемые темы оформления*
- *Мультиязычная поддержка - Аудио/ Телетекст/ Субтитры*
- *Обновление ПО с USB носителя или через Интернет*
- *HDMI интерфейс версии 2.0*
- *Передача Dolby Digital аудио по HDMI и S/PDIF*
- *Напряжение питания 12В*

AMIKO

S2 SATELLITE ТЮНЕР

T2/C TERRESTRIAL & CABLE ГИБРИДНЫЙ ТЮНЕР

VIPER 4K

Технические характеристики

Системные ресурсы

Центральный процессор:	Hisilicon Hi3798MV200 Huawei
Оперативная память:	1Гбайт DDR4
Flash память:	8Гбайт eMMC

Декодирование видео

Декодирование:	MPEG-2: MP@ML MPEG-4: ASP@L5 H.265/AVC: MP@L3.2 VC-1:AP@L1 2160p/1080p/1080i/720p/576p 576i/480p/480i
Разрешение:	2160p/1080p/1080i/720p/576p
Стандарт видео:	PAL/NTSC
Входящий поток:	до 15Мбит/с
Соотношение сторон:	4:3, 16:9

Декодирование аудио

Декодирование:	MPEG-1 Уровни I и II, MPEG-2 Уровни I и II MPEG-2 Цифровой (AC-3), HE-AAC
Режим аудио:	Стерео, Моно правый, Моно левый
Частота дискретизации:	32КГц 44,1КГц 48КГц или 192КГц

Тюнер и демодулятор:

Тип тюнера:	DVB-T2/C: Altobeam ATBM7821
Диапазон частот:	48~862МГц
Входной уровень:	От -80дБм до -20дБм
Вывод питания антенны:	5В, постоянный ток 75мА защита от перегрузки
Демодуляция:	COFDM 1K, 2K, 4K, 8K норм. и расширенная, 16K норм. и расширенная 2K норм. и расширенная
Символьная скорость:	1.0 ~ 7.0Мс/с
Констелляция:	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Защитные интервалы:	1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32 1/128
Скорость полезного потока:	1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6
Тип тюнера:	DVB-S2X: Silabs Si2166-D60 и RDA5815m
Входное сопротивление:	750м
Диапазон частот:	950МГц - 2150МГц
Уровень входного сигнала:	От -79дБм до -11дБм
Питание конвертера и поляризация:	Вертикальная: 13В Горизонтальная: 18В Max. 400мА
Тоновый сигнал:	22КГц
Переключение DiseqC:	Версия 1.0, 1.1, 1.2 и USALS
Приёмный блок:	QPSK/8PSK

Порты данных

USB:	1 порт USB 3.0 и 1 порт USB 2.0
CVBS видео и Аудио:	Разъем под 3,5мм jack
SPDIF цифровое аудио:	Оптический
HDMI:	1 порт

Питание

Входное напряжение:	100 - 240В~
Частота:	50/60Гц
Мощность потребления:	<15Вт

Пульт управления

Батарея:	2x1,5В тип AAA
Дистанция управления:	До 8м

Общие данные

Габариты:	220 x 125 x 40мм
Вес:	1,2кг
Рабочая температура:	0 ~ +45°C
Температура хранения:	20% - 80%
Индикатор:	4-разрядный, 7-сегментный

Свойства и параметры могут быть изменены без предупреждения.